

Faulhaber motorer jmf Mashima

12 volts

Lämplig
växellåda

Type	Diam Round	Diam Flats	Längd	Output power W	No load speed rpm	Stall torque mNm	Rated Values continous operation			
							Speed rpm	Torque mNm	Current mA	
1024S	10		24	1,11	14700	2,89	6650	1,3	170	40-50
1024SR	10		24	1,49	12800	4,45	7780	1,4	180	40-50
1224SR	12		24	1,95	13700	5,43	8580	1,7	220	40-50
1319SR	13		19	0,95	12800	2,84	3790	1,4	200	40-50
1331SR	13		31	2,57	9900	9,9	4900	3,8	370	
1524SR	15		24	1,78	9800	6,92	4130	2,9	280	
1624S	16		24	1,44	13000	4,23	5620	1,8	220	40-50
1724SR	17		24	2,17	7900	10,5	3430	4,5	350	30

Mashima

1015	12	10	15	0,35	14800	11000	0,23	100
1020	12	10	20	0,68	15000	11200	0,44	140
1024	12	10	24	1	16500	12400	0,58	170
1620	16	14	20	1,13	17600	13500	0,6	210
1624	16	14	24	1,27	15000	12700	1	270
1626	16	14	26	2,03	15000	11400	1,3	250

Anmärkning

Faulhabers uppgifter tagna från tillverkaren datablad

Mashimas uppgifter tagna från hemsidan Hollywood Foundry. Mashima själv anger inga data.

www.hollywoodfoundry.com/mashima.htm